



FARMTRAC PRISLISTE 2020

Ver. 2



FARMTRAC

ELMAAS
MASKINER & UTSTYR

Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 20 MT



EGENSKAPER

Motor	Mitsubishi 3 syl. 20 HK
	Steg V
Transmisjon	9F+3R
Kraftuttak	540 omdr / 540E omdr.
Løftekapasitet	750 kg

STANDARD UTSTYR

Veibelysning
 Blinklampe
 1 dobbelt virkende uttak
 Servostyrning
 Hovedstrømsbryter

Modell	PRIS
FT20MT	96 300

DEKK	FORAN / BAK	
Landbruk	5 x 12 / 8 x 18	STD
Landbruk	Radial 180/85D12 / 280/70R18	2000
Gress	23 x 8.5-12 / 33 x 15.5-16.5	7500
Industri	23 x 8.5-12 / 33 x 15.5-16.5	7500



FT 20 MT

	FARMTRAC 30 MT
Motor	MITSUBISHI
HK kategori	20
Volume	952 cc
Sylindere	3
Drifstofftank	24 l
TRANSMISJON	
Type	Manuel
Gir	9F+3R
Minimum hastighet	1,2 km/t
Maximum hastighet	19,6 km/t
KRAFTUTTAK	
Hastighet	540 / 540E omdr.
Kraftuttak omdr @ motor omdr	540 omdr @ 2504 omdr / 540E omdr @ 2035 omdr
KOBLING	
Type	Enkel
BREMS	
Type	Oljebad
Parkbremse	Uavhengig
HYDRAULIK	
Kapasitet	14.5 liter/min
Ventiler	1 dobbeltvirkende
3 PUNKT	
Kategori	KAT 1N
Løftekapasitet	750 kg
STYRING	
Servostyring	Ja balansert
DRIVLINJE	
Type	4 WD m. Differensialesperre bak.
DIMENSJON	
Lengde	2670 mm
Bredde standard dekk	1020 mm
Høyde	2160 mm
Akselavstand	1420 mm
Vekt	820 kg
Svingradius	2 m
Sporbredde foran	835 mm
Sporbredde bak	812 mm



Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 22 MT



EGENSKAPER

Motor	Mitsubishi 3 syl. 22 HK
	Steg V
Transmisjon	9F+3R
Kraftuttak	540 omdr / 540E omdr.
Løftekapasitet	750 kg

STANDARD UTSTYR

Veibelysning
Blinklampe
1 dobbelt virkende uttak
Servistyring
Hovedstrømsbryter

Modell	PRIS
FT22MT	98 900

DEKK	FORAN / BAK	
Landbruk	5 x 12 / 8 x 18	STD
Gress	23 x 8.5-12 / 33 x 15.5-16.5	7500
Industri	23 x 8.5-12 / 33 x 15.5-16.5	7500

TILVALG	
Frontlaster m. joystick SMS	29 700
3 funksjon kit laster	4 900



Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 22 MT

	FARMTRAC 22 MT
Motor	MITSUBISHI
HK kategori	22
Volume	952 CC
Sylindere	3
Drifstofftank	24 l
TRANSMISJON	
Type	Manuel
Gir	9F+3R
Minimum hastighet	1,2 km/t
Maximum hastighet	19,6 km/t
KRAFTUTTAK	
Hastighet	540 / 540E omdr.
Kraftuttak omdr @ motor omdr	540 omdr @ 2504 omdr / 540E omdr @ 2035 omdr
KOBLING	
Type	Enkel
BREMS	
Type	Oljebad
Parkbremse	Uavhengig
HYDRAULIK	
Kapasitet	14,5 l/min
Ventiler	1 dobbeltvirkende
3 PUNKT	
Kategori	KAT 1N
Løftekapasitet	750 kg
STYRING	
Servostyring	Ja balansert
DRIVLINJE	
Type	4 WD m. Differensialesperre bak.
DIMENSJON	
Lengde	2.674 mm
Bredde standard dekk	1.020 mm
Høyde	2.160 mm
Akselavstand	1.420 mm
Vekt	820 kg
Svingradius	2 m
Sporbredde foran	835 mm
Sporbredde bak	812 mm



ELMAAS
MASKINER & UTSTYR

Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 26 MT



EGENSKAPER

Motor	Mitsubishi 3 syl. 26 HK
	Steg V
Transmisjon	9F+3R
Kraftuttak	540 omdr / 540E omdr.
Løftekapasitet	750 kg

STANDARD UTSTYR

Veibelysning
 Blinklampe
 1 dobbelt virkende uttak
 2 x 15 kg kontravekt
 Servostyring
 Hovedstrøms bryter

Modell	PRIS
FT26MT	109 200

DEKK	FORAN / BAK	
Landbruk	5 x 12 / 8 x 18	STD
Landbruk	180/85D12 / 280/70R18	2000
Gress	23 x 8.5-12 / 33 x 15.5-16.5	7500
Industri	23 x 8.5-12 / 33 x 15.5-16.5	7500

TILVALG

Frontlaster m. joystick SMS	29 700
3 funksjon kit laster	4 900
Kabin FT med Varme	35 800



FT 26 MT

	FARMTRAC 26 MT
Motor	MITSUBISHI
HK kategori	26
Volume	1328 CC
Sylindere	3
Drifstofftank	24 l
TRANSMISJON	
Type	Manuel
Gir	9F+3R
Minimum hastighet	1,2 km/t
Maximum hastighet	19,6 km/t
KRAFTUTTAK	
Hastighet	540 / 540E omdr.
Kraftuttak omdr @ motor omdr	540 omdr @ 2504 omdr / 540E omdr @ 2035 omdr
KOBLING	
Type	Enkel
BREMS	
Type	Oljebad
Parkbremse	Uavhengig
HYDRAULIK	
Kapasitet	20,8 l/min
Ventiler	1 dobbeltvirkende
3 PUNKT	
Kategori	KAT 1N
Løftekapasitet	750 kg
STYRING	
Servostyring	Ja balansert
DRIVLINJE	
Type	4 WD m. Differensialesperre bak.
DIMENSJON	
Lengde	2.700 mm
Bredde standard dekk	1.040 mm
Høyde	2.190 mm
Akselavstand	1.550 mm
Vekt	1000 kg
Svingradius	2,1 m
Sporbredde foran	838 mm
Sporbredde bak	825 mm



Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 26 HST



EGENSKAPER

Motor	Mitsubishi 3 syl. 22 HK Steg V
Transmisjon	Hydrostat 3 grupper
Kraftuttak	540 omdr / 540E omdr.
Løftekapasitet	750 kg

STANDARD UTSTYR

Veibelysning
Blinklampe
1 dobbelt virkende uttak
2 x 15 kg kontravekt
Servostyrring
Hovedstrøms bryter

Modell	PRIS
FT26HST	129 800

DEKK	FORAN / BAK	
Landbruk	5 x 12 / 8 x 18	STD
Landbruk	Radial 180/85D12 / 280/70R18	2000
Gress	23 x 8.5-12 / 33 x 15.5-16.5	7500
Industri	23 x 8.5-12 / 33 x 15.5-16.5	7500

TILVALG	
Frontlaster m. joystick SMS	29 700
3 funksjon kit laster	4 900
Kabin FT med Varme	35 800



FT 26 HST

	FARMTRAC 26 HST
Motor	MITSUBISHI
HK kategori	26
Volume	1318 CC
Sylindere	3
Drifstofftank	24 l
TRANSMISJON	
Type	Hydrostatisk
Gir	3 grupper
Minimum hastighet	0-6,7 km/t
Maximum hastighet	0-20,2 km/t
KRAFTUTTAK	
Hastighet	540 / 540E omdr.
Kraftuttak omdr @ motor omdr	540 omdr @ 2504 omdr / 540E omdr @ 2035 omdr
KOBLING	
Type	NA
BREMS	
Type	Oljebad
Parkbremse	Uavhengig
HYDRAULIK	
Kapasitet	20,4 l/min
Ventiler	1 dobbeltvirkende
3 PUNKT	
Kategori	KAT 1N
Løftekapasitet	750 kg
STYRING	
Servostyring	Ja balansert
DRIVLINJE	
Type	4 WD m. Differensialesperre bak.
DIMENSJON	
Lengde	2.700 mm
Bredde standard dekk	1.040 mm
Høyde	2.190 mm
Akselavstand	1.550 mm
Vekt	1050 kg
Svingradius	2,1 m
Sporbredde foran	838 mm
Sporbredde bak	825 mm



Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 25 G



EGENSKAPER

El motor	Elektrisk 18.5 kW
Batteri	72 V Li-ion
Transmisjon	3 grupper
Kraftuttak	540 omdr / 540E omdr.
Løftekapasitet	500 kg

STANDARD UTSTYR

Veibelysning
 Blinklampe
 1 dobbelt virkende uttak
 2 x 15 kg kontravekt
 Servostyrning
 Hovedstrøms bryter
 230 V lader

Modell	PRIS
FT25G	259 600

DEKK	FORAN / BAK	
Landbruk	5 x 12 / 8 x 18	0
Landbruk	Radial 180/85D12 / 280/70R18	2000
Gress	23 x 8.5-12 / 33 x 15.5-16.5	7500
Industri	23 x 8.5-12 / 33 x 15.5-16.5	7500



Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 25 G



	FARMTRAC 25 G
EL MOTOR	ELEKTRISK
HK kategori	18,5 kW
Batteri type	NMC
Batteri	72 V - 300 Ah - Li-ion
TRANSMISJON	
Type	Hydrostatisk
Gir	3 grupper
Maximum hastighet	0-17 km/t
KRAFTUTTAK	
Hastighet	540 / 540E omdr.
Kraftuttak omdr @ motor omdr	540 + Mod/540+540E Opsjon
KOBLING	
Type	Automatisk
BREMS	
Type	Oljebad
Parkbremse	Uavhengig
HYDRAULIK	
Kapasitet	
Ventiler	1 dobbeltvirkende
3 PUNKT	
Kategori	KAT 1N
Løftekapasitet	500 kg
STYRING	
Servostyring	Ja balansert
DRIVLINJE	
Type	4 WD m. Differensialesperre bak.
DIMENSJON	
Lengde	2.700 mm
Bredde standard dekk	1.040 mm
Høyde	2.190 mm
Akselavstand	1.551 mm
Vekt	
Svingradius	
Sporbredde foran	
Sporbredde bak	



ELMAAS
MASKINER & UTSTYR

Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no