



## FARMTRAC PRISLISTE 2023

Ver. 2



**FARMTRAC**

**ELMAAS**  
MASKINER & UTSTYR

Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

# FT 20 MT



## EGENSKAPER

Motor	Mitsubishi 3 syl. 18 HK
	Steg V
Transmisjon	9F+3R
Kraftuttak	540 omdr / 540E omdr.
Løftekapasitet	800 kg

## STANDARD UTSTYR

Veibelysning
Blinklampe
1 dobbelt virkende uttak
Servostyring
Hovedstrømsbryter

Traktor	Bredde	Dekk For / Bak	Pris
FT 20 - Agri		5x12 / 8x18	107 000
FT 20 - Radial		180/85D12 / 280/70R18	118 800
FT 20 - Industri small	123 cm	23x8,5-12 / 12-16,5	117 400
FT 20 - Industri bred	150 cm	23x8,5-12 / 33x15,5-16,5	114 700
FT 20 - Plen small	123 cm	22x9,5-12 / 33x12,5-16,5	116 900
FT 20 - Plen bred	150 cm	23x8,5-12 / 33 x 15,5-16,5	114 100
FT 20 - Galaxy	118 cm	220/55R12 / 280/70R18	113 100

## Tilvalg Farmtrac

FARMTRAC Frontlaster 3000 S m. skuff	44 900
FARMTRAC Frontvekt 4 x 30 kg	4 500



# FT 20 MT

	FARMTRAC 20 MT
<b>MOTOR</b>	<b>MITSUBISHI</b>
HK kategori	20
Volum	952 cc
Sylindere	3
Drifstofftank	24 l
<b>TRANSMISJON</b>	
Type	Manuel
Gir	9F+3R
Minimum hastighet	1,1 km/t
Maximum hastighet	18,4 km/t
<b>KRAFTUTTAK</b>	
Hastighet	540 / 540E omdr.
Kraftuttak omdr @ motor omdr	540 omdr @ 2504 omdr / 540E omdr @ 2035 omdr
<b>KOBLING</b>	
Type	Enkel
<b>BREMS</b>	
Type	Oljebad
Parkbrems	Uavhengig
<b>HYDRAULIK</b>	
Kapasitet	14.5 liter/min
Ventiler	1 dobbeltvirkende
<b>3 PUNKT</b>	
Kategori	KAT 1N
Løftekapasitet	800 kg
<b>STYRING</b>	
Servostyring	Ja balansert
<b>DRIVLINJE</b>	
Type	4 WD m. Differensialsperr bak.
<b>DIMENSJON</b>	<b>MÅL MED AGRIDEKK</b>
Lengde	2674 mm
Bredde	1041 mm
Høyde	2196 mm
Akselavstand	1420 mm
Vekt	930 kg
Svingradius	2,4 m
Sporbredde foran	841 mm
Sporbredde bak	825 mm



Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

# FT 22 MT



## EGENSKAPER

Motor	Mitsubishi 3 syl. 21,3 HK
	Steg V
Transmisjon	9F+3R
Kraftuttak	540 omdr / 540E omdr.
Løftekapasitet	800 kg

## STANDARD UTSTYR

Veibelysning  
Blinklampe  
1 dobbelt virkende uttak  
Servostyring  
Hovedstrømsbryter

Traktor	Bredde	Dekk For/Bak	Pris
FT 22 - Agri		5x12 / 8x18	109 200
FT 22 - Radial		180/85D12 / 280/70R18	121 000
FT 22 - Industri small	123 cm	23x8,5-12 / 12-16,5	119 600
FT 22 - Industri bred	150 cm	23x8,5-12 / 33x15,5-16,5	116 900
FT 22 - Plen small	123 cm	22x9,5-12 / 33x12,5-16,5	119 100
FT 22 - Plen bred	150 cm	23x8,5-12 / 33 x 15,5-16,5	116 300
FT 22 - Galaxy	118 cm	220/55R12 / 280/70R18	115 400

## TILVALG FARMTRAC

FARMTRAC Frontlaster 3000 S m. skuff	44 900
FARMTRAC Frontvekt 4 x 30 kg	5 000



# FT 22 MT

	FARMTRAC 22 MT
<b>MOTOR</b>	<b>MITSUBISHI</b>
HK kategori	22
Volum	952 CC
Sylindere	3
Drifstofftank	24 l
<b>TRANSMISJON</b>	
Type	Manuel
Gir	9F+3R
Minimum hastighet	1,2 km/t
Maximum hastighet	20,5 km/t
<b>KRAFTUTTAK</b>	
Hastighet	540 / 540E omdr.
Kraftuttak omdr @ motor omdr	540 omdr @ 2504 omdr / 540E omdr @ 2035 omdr
<b>KOBLING</b>	
Type	Enkel
<b>BREMS</b>	
Type	Oljebad
Parkbrems	Uavhengig
<b>HYDRAULIK</b>	
Kapasitet	14,5 l/min
Ventiler	1 dobbeltvirkende
<b>3 PUNKT</b>	
Kategori	KAT 1N
Løftekapasitet	800 kg
<b>STYRING</b>	
Servostyring	Ja balansert
<b>DRIVLINJE</b>	
Type	4 WD m. Differensialsperr bak.
<b>DIMENSJON</b>	<b>MÅL MED AGRIDEKK</b>
Lengde	2.674 mm
Bredde	1.041 mm
Høyde	2.196 mm
Akselavstand	1.420 mm
Vekt	930 kg
Svingradius	2,4 m
Sporbredde foran	841 mm
Sporbredde bak	825 mm



**ELMAAS**  
MASKINER & UTSTYR

Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

# FT 26 MT



## EGENSKAPER

Motor	Mitsubishi 3 syl. 24,4 HK
	Steg V
Transmisjon	9F+3R
Kraftuttak	540 omdr / 540E omdr.
Løftekapasitet	800 kg

## STANDARD UTSTYR

Veibelysning  
Blinklampe  
1 dobbelt virkende uttak  
Servostyring  
Hovedstrøms bryter

Traktor	Bredde	Dekk For/Bak	Pris
FT 26 - Agri		5x12 / 8x18	124 100
FT 26 - Radial		180/85D12 / 280/70R18	134 100
FT 26 - Industri small	123 cm	23x8,5-12 / 12-16,5	132 700
FT 26 - Industri bred	150 cm	23x8.5-12 / 33x15.5-16.5	130 000
FT 26 - Plen small	123 cm	22x9,5-12 / 33x12,5-16,5	132 200
FT 26 - Plen brei	150 cm	23x8,5-12 / 33 x 15.5-16.5	129 400
FT 26 - Galaxy	118 cm	220/55R12 / 280/70R18	128 400

## TILVALG FARMTRAC

FARMTRAC Frontlaster 3000 m. skuff	44 900
FARMTRAC Frontlaster 3000 m. skuff, 3 funksjon elektrisk	49 900
FARMTRAC Pelikan skuff 1200 mm	14 000
FARMTRAC Kabin FT med Varme	39 000
FARMTRAC Frontvekt 4 x 30 kg	4 500

## TILVALG SONAROL

SONAROL Frontlaster LC 15 FT BLÅ m. joystick SMS inkl. 3 funksjon	49 500
1000 mm skuff	7 400
1200 mm skuff	8 400
1500 mm skuff	9 700
Pallegaffel	8 100
1000 mm silogrep	16 200
1000 mm siloskuff	16 500
1200 mm siloskuff	14 900



# FT 26 MT

	FARMTRAC 26 MT
<b>MOTOR</b>	<b>MITSUBISHI</b>
HK kategori	26
Volum	1318 CC
Sylindere	3
Drifstofftank	24 l
<b>TRANSMISJON</b>	
Type	Manuel
Gir	9F+3R
Minimum hastighet	1,0 km/t
Maximum hastighet	18,2 km/t
<b>KRAFTUTTAK</b>	
Hastighet	540 / 540E omdr.
Kraftuttak omdr @ motor omdr	540 omdr @ 2504 omdr / 540E omdr @ 2035 omdr
<b>KOBLING</b>	
Type	Enkel
<b>BREMS</b>	
Type	Oljebad
Parkbrems	Uavhengig
<b>HYDRAULIK</b>	
Kapasitet	19,3 l/min
Ventiler	1 dobbeltvirkende
<b>3 PUNKT</b>	
Kategori	KAT 1N
Løftekapasitet	800 kg
<b>STYRING</b>	
Servostyring	Ja balansert
<b>DRIVLINJE</b>	
Type	4 WD m. Differensialsperr bak.
<b>DIMENSJON</b>	<b>MÅL MED AGRIDEKK</b>
Lengde	2.677 mm
Bredde	1.041 mm
Høyde	2.192 mm
Akselavstand	1.551 mm
Vekt	1010 kg
Svingradius	2,5 m
Sporbredde foran	841 mm
Sporbredde bak	825 mm



Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

# FT 26 HST



## EGENSKAPER

Motor	Mitsubishi 3 syl. 24,4 HK Steg V
Transmisjon	Hydrostat 3 grupper
Kraftuttak	540 omdr + Mid pto.
Løftekapasitet	800 kg

## STANDARD UTSTYR

Veibelysning  
Blinklampe  
1 dobbelt virkende uttak  
Servostyring  
Hovedstrøms bryter

Traktor	Bredde	Dekk For / Bak	Pris
FT 26 H - Agri		5x12 / 8x18	137 100
FT 26 H - Radial		180/85D12 / 280/70R18	152 600
FT 26 H - Industri small	123 cm	23x8,5-12 / 12-16,5	151 200
FT 26 H - Industri bred	150 cm	23x8,5-12 / 33x15,5-16,5	148 500
FT 26 H - Plen small	123 cm	22x9,5-12 / 33x12,5-16,5	150 700
FT 26 H - Plen brei	150 cm	23x8,5-12 / 33 x 15,5-16,5	147 900
FT 26 H - Galaxy	118 cm	220/55R12 / 280/70R18	146 900

## TILVALG FARMTRAC

FARMTRAC Frontlaster 3000 H m. skuff	44 900
FARMTRAC Frontlaster 3000 H m. skuff, 3 funksjon elektrisk	49 900
FARMTRAC Kabin FT med Varme	39 000
FARMTRAC Pelikan skuff 1200 mm	14 000
FARMTRAC Frontvekt 4 x 30 kg	4 500

## TILVALG SONAROL

SONAROL Frontlaster LC 15 FT BLÅ m. joystick SMS inkl. 3 funksjon	49 500
1000 mm skuff	7 400
1200 mm skuff	8 400
1500 mm skuff	9 700
Pallegaffel	8 100
1000 mm silogrep	12 000
1000 mm siloskuff	16 500
1200 mm siloskuff	18 000





# FT 26 HST

	FARMTRAC 26 HST
<b>MOTOR</b>	<b>MITSUBISHI</b>
HK kategori	26
Volum	1328 CC
Sylindere	3
Drifstofftank	24 l
<b>TRANSMISJON</b>	
Type	Hydrostatisk
Gir	3 grupper
Minimum hastighet	0-6,7 km/t
Maximum hastighet	0-19,1 km/t
<b>KRAFTUTTAK</b>	
Hastighet	540 omdr / Mid Pto 2283 omdr
Kraftuttak omdr @ motor omdr	540 omdr @ 2504 omdr / Mid 2283 / 2500 Rpm
<b>KOBLING</b>	
Type	NA
<b>BREMS</b>	
Type	Oljebad
Parkbremse	Uavhengig
<b>HYDRAULIK</b>	
Kapasitet	19,3 l/min
Ventiler	1 dobbeltvirkende
<b>3 PUNKT</b>	
Kategori	KAT 1N
Løftekapasitet	800 kg
<b>STYRING</b>	
Servostyring	Ja balansert
<b>DRIVLINJE</b>	
Type	4 WD m. Differensialsperr bak.
<b>DIMENSJON</b>	
Lengde	2.677 mm
Bredde standard dekk	1.041 mm
Høyde	2.192 mm
Akselavstand	1.551 mm
Vekt	1010 kg
Svingradius	2,5 m
Sporbredde foran	841 mm
Sporbredde bak	825 mm



Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no



# FT 25 G



<b>FARMTRAC 25 G HST</b>	
<b>EL MOTOR</b>	<b>ELEKTRISK</b>
HK kategori	15,5 kW
Batteri type	NMC / Li-ion
Batteri	22 kW/t - 300 Ah - Li-ion
<b>TRANSMISJON</b>	
Type	Hydrostatisk
Gir	3 grupper
Maximum hastighet	0-17,7 km/t
<b>KRAFTUTTAK</b>	
Hastighet	540 / 2200 omdr mid pto.
Kraftuttak omdr @ motor omdr	540 v 2504 omdr / 2200 v 2410 omdr
<b>KOBLING</b>	
Type	Automatisk
<b>BREMS</b>	
Type	Oljebad
Parkbrems	Uavhengig
<b>HYDRAULIK</b>	
Kapasitet	14,4 l/min
Ventiler	1 dobbeltvirkende
<b>3 PUNKT</b>	
Kategori	KAT 1N
Løftekapasitet	800 kg
<b>STYRING</b>	
Servostyring	Ja balansert
<b>DRIVLINJE</b>	
Type	4 WD m. Differensialsperr bak.
<b>DIMENSJON</b>	<b>MÅL MED AGRIDÉKK</b>
Lengde	2.742 mm
Bredde standard dekk	1.041 mm
Høyde	2.217 mm
Akselavstand	1.550 mm
Vekt	1215 kg
Svingradius	2,1 m
Sporbredde foran	838 mm
Sporbredde bak	813 mm



**ELMAAS**  
MASKINER & UTSTYR

Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

# FT 6050



## EGENSKAPER

Motor	EKL 3 syl. 48 HK Steg V
Transmisjon	8F+8R
Kraftuttak	540 omdr / 540E omdr.
Løftekapasitet	1500 kg

## STANDARD UTSTYR

Veibelysning  
Blinklampe  
2 dobbelt virkende uttak  
Servostyring  
Hovedstrøms bryter

Traktor	Dekk for / Bak	Pris
FT 6050E	8x18 / 13,6x28	225 300
FT 6050E - HTB		229 500
<b>Andre dekkalternativer på forespørse</b>		
<b>TILVALG FARMTRAC</b>		
FARMTRAC Frontvekt 6 x 22 kg		5 500
Hydraulisk Bremsventil 6050		4 000
<b>SONAROL REDSKAP FRONTLASTER</b>		
SONAROL Frontlaster LC 20 FT BLÅ m. joystick SMS inkl. 3 funksjon, lastdempering		59 900
1200 mm skuff		7 400
1800 mm skuff		10 500
Pallegaffel		9 200
1250 mm silogrep		18 800
1250 mm siloskuff		21 700



Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

# FT 6050

	FARMTRAC 6050
<b>Motor</b>	<b>EKL</b>
HK kategori	48
Volum	2766 CC
Sylindere	3
Drifstofftank	60 l
<b>TRANSMISJON</b>	
Type	Manuel
Gir	8F + 8R
Minimum hastighet	2,7 km/t
Maximum hastighet	33 km/t
<b>KRAFTUTTAK</b>	
Hastighet	540 / 540E omdr.
Kraftuttak omdr @ motor omdr	540 omdr @ 1728 omdr / 540E omdr @ 1251 omdr
<b>KOBLING</b>	
Type	Selvstendig
<b>BREMS</b>	
Type	Oljebad
Parkbrems	Selvstendig
<b>HYDRAULIK</b>	
Kapasitet	32 l/min
Ventiler	2 dobbeltvirkende (inkl enkel virkende)
<b>3 PUNKT</b>	
Kategori	KAT 1 + 2
Løftekapasitet	1500 kg
<b>STYRING</b>	
Servostyring	Ja balansert
<b>DRIVLINJE</b>	
Type	4 WD m. Differensialsperr bak.
<b>DIMENSJON</b>	<b>Mål med Agridekk</b>
Lengde	3.415 mm
Bredde standard dekk	1.830 mm
Høyde	2.335 mm
Akselavstand	1.885 mm
Vekt	2250 kg
Svingradius	3.3 m
Sporbredde foran	1422 mm
Sporbredde bak	1448 mm



Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no