



FARMTRAC PRISLISTE 2024

Ver. 2

Alle priser ex mva, montering og frakt.



Vi tar forbehold om trykkfeil i prislisen.

FARMTRAC

ELMAAS
MASKINER & UTSTYR

Elmaas AS, Herstadveien 29, 3090 Hof - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 20 MT



Egenskaper

Motor	Mitsubishi 3 syl. 18 HK
	Steg V
Transmisjon	9F+3R
Kraftuttak	540 omdr / 540E omdr.
Løftekapasitet	800 kg

Standard utstyr

Veibelysning
Blinklampe
1 dobbelt virkende uttak
Servostyring
Hovedstrømsbryter

Traktor	Bredde	Dekk For / Bak	Pris
FT 20 - Agri		5x12 / 8x18	114 500
FT 20 - Radial		180/85D12 / 280/70R18	127 100
FT 20 - Industri small	123 cm	23x8,5-12 / 12-16,5	125 600
FT 20 - Industri bred	150 cm	23x8,5-12 / 33x15,5-16,5	122 800
FT 20 - Plen small	123 cm	22x9,5-12 / 33x12,5-16,5	125 100
FT 20 - Plen bred	150 cm	23x8,5-12 / 33 x 15,5-16,5	122 100
FT 20 - Galaxy	118 cm	220/55R12 / 280/70R18	121 100

Tilvalg Farmtrac

FARMTRAC Frontlaster 3000 S m. skuff	44 900
FARMTRAC Frontvekt 4 x 30 kg	4 500



FT 20 MT

	FARMTRAC 20 MT
MOTOR	MITSUBISHI
HK kategori	20
Volum	952 cc
Sylindere	3
Drifstofftank	24 l
TRANSMISJON	
Type	Manuel
Gir	9F+3R
Minimum hastighet	1,1 km/t
Maximum hastighet	18,4 km/t
KRAFTUTTAK	
Hastighet	540 / 540E omdr.
Kraftuttak omdr @ motor omdr	540 omdr @ 2504 omdr / 540E omdr @ 2035 omdr
KOBLING	
Type	Enkel
BREMS	
Type	Oljebad
Parkbrems	Uavhengig
HYDRAULIK	
Kapasitet	14.5 liter/min
Ventiler	1 dobbeltvirkende
3 PUNKT	
Kategori	KAT 1N
Løftekapasitet	800 kg
STYRING	
Servostyring	Ja balansert
DRIVLINJE	
Type	4 WD m. Differensialsperr bak.
DIMENSJON	MÅL MED AGRIDEKK
Lengde	2674 mm
Bredde	1041 mm
Høyde	2196 mm
Akselavstand	1420 mm
Vekt	930 kg
Svingradius	2,4 m
Sporbredde foran	841 mm
Sporbredde bak	825 mm



Elmaas AS, Herstadveien 29, 3090 Hof - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 22 MT



Egenskaper

Motor	Mitsubishi 3 syl. 21,3 HK
	Steg V
Transmisjon	9F+3R
Kraftuttak	540 omdr / 540E omdr.
Løftekapasitet	800 kg

Standard utstyr

Veibelysning
Blinklampe
1 dobbelt virkende uttak
Servostyring
Hovedstrømsbryter

Traktor	Bredde	Dekk For/Bak	Pris
FT 22 - Agri		5x12 / 8x18	116 900
FT 22 - Radial		180/85D12 / 280/70R18	129 500
FT 22 - Industri small	123 cm	23x8,5-12 / 12-16,5	128 000
FT 22 - Industri bred	150 cm	23x8,5-12 / 33x15,5-16,5	125 200
FT 22 - Plen small	123 cm	22x9,5-12 / 33x12,5-16,5	127 500
FT 22 - Plen bred	150 cm	23x8,5-12 / 33 x 15,5-16,5	124 500
FT 22 - Galaxy	118 cm	220/55R12 / 280/70R18	123 500

Tilvalg Farmtrac

FARMTRAC Frontlaster 3000 S m. skuff	44 900
FARMTRAC Frontvekt 4 x 30 kg	5 000



FT 22 MT

	FARMTRAC 22 MT
MOTOR	mitsubishi
HK kategori	22
Volum	952 CC
Sylindere	3
Drifstofftank	24 l
TRANSMISJON	
Type	Manuel
Gir	9F+3R
Minimum hastighet	1,2 km/t
Maximum hastighet	20,5 km/t
KRAFTUTTAK	
Hastighet	540 / 540E omdr.
Kraftuttak omdr @ motor omdr	540 omdr @ 2504 omdr / 540E omdr @ 2035 omdr
KOBLING	
Type	Enkel
BREMS	
Type	Oljebad
Parkbrems	Uavhengig
HYDRAULIK	
Kapasitet	14,5 l/min
Ventiler	1 dobbeltvirkende
3 PUNKT	
Kategori	KAT 1N
Løftekapasitet	800 kg
STYRING	
Servostyring	Ja balansert
DRIVLINJE	
Type	4 WD m. Differensialsperr bak.
DIMENSJON	MÅL MED AGRIDEKK
Lengde	2.674 mm
Bredde	1.041 mm
Høyde	2.196 mm
Akselavstand	1.420 mm
Vekt	930 kg
Svingradius	2,4 m
Sporbredde foran	841 mm
Sporbredde bak	825 mm



Elmaas AS, Herstadveien 29, 3090 Hof - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 26 MT



Egenskaper

Motor	Mitsubishi 3 syl. 24,4 HK Steg V
Transmisjon	9F+3R
Kraftuttak	540 omdr / 540E omdr.
Løftekapasitet	800 kg

Standard utstyr

Veibelysning
Blinklampe
1 dobbelt virkende uttak
Servostyring
Hovedstrøms bryter

Traktor	Bredde	Dekk For/Bak	Pris
FT 26 - Agri		5x12 / 8x18	132 800
FT 26 - Radial		180/85D12 / 280/70R18	143 600
FT 26 - Industri small	123 cm	23x8,5-12 / 12-16,5	142 100
FT 26 - Industri bred	150 cm	23x8,5-12 / 33x15,5-16,5	139 200
FT 26 - Plen small	123 cm	22x9,5-12 / 33x12,5-16,5	141 600
FT 26 - Plen brei	150 cm	23x8,5-12 / 33 x 15,5-16,5	138 500
FT 26 - Galaxy	118 cm	220/55R12 / 280/70R18	137 500

Tilvalg Farmtrac

FARMTRAC Frontlaster 3000 m. skuff	44 900
FARMTRAC Frontlaster 3000 m. skuff, 3 funksjon elektrisk	49 900
FARMTRAC Pelikan skuff 1200 mm	14 000
FARMTRAC Kabin FT med Varme	39 000
FARMTRAC Frontvekt 4 x 30 kg	4 500

Tilvalg Sonarol

SONAROL Frontlaster LC 15 FT BLÅ m. joystick SMS inkl. 3 funksjon	49 500
1000 mm skuff	7 900
1200 mm skuff	8 700
1500 mm skuff	9 900
Pallegaffel	8 100
1000 mm silogrep	17 000
1000 mm siloskuff	17 500
1200 mm siloskuff	19 000



FT 26 MT

	FARMTRAC 26 MT
MOTOR	MITSUBISHI
HK kategori	26
Volum	1318 CC
Sylindere	3
Drifstofftank	24 l
TRANSMISJON	
Type	Manuel
Gir	9F+3R
Minimum hastighet	1,0 km/t
Maximum hastighet	18,2 km/t
KRAFTUTTAK	
Hastighet	540 / 540E omdr.
Kraftuttak omdr @ motor omdr	540 omdr @ 2504 omdr / 540E omdr @ 2035 omdr
KOBLING	
Type	Enkel
BREMS	
Type	Oljebad
Parkbrems	Uavhengig
HYDRAULIK	
Kapasitet	19,3 l/min
Ventiler	1 dobbeltvirkende
3 PUNKT	
Kategori	KAT 1N
Løftekapasitet	800 kg
STYRING	
Servostyring	Ja balansert
DRIVLINJE	
Type	4 WD m. Differensialsperr bak.
DIMENSJON	MÅL MED AGRIDEKK
Lengde	2.677 mm
Bredde	1.041 mm
Høyde	2.192 mm
Akselavstand	1.551 mm
Vekt	1010 kg
Svingradius	2,5 m
Sporbredde foran	841 mm
Sporbredde bak	825 mm



ELMAAS
MASKINER & UTSTYR

Elmaas AS, Hersatadveien 29, 3090 Hof - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 26 HST



Egenskaper

Motor	Mitsubishi 3 syl. 24,4 HK Steg V
Transmisjon	Hydrostat 3 grupper
Kraftuttak	540 omdr + Mid pto.
Løftekapasitet	800 kg

Standard utstyr

Veibelysning
Blinklampe
1 dobbelt virkende uttak
Servostyring
Hovedstrøms bryter

Traktor	Bredde	Dekk For / Bak	Pris
FT 26 H - Agri		5x12 / 8x18	146 800
FT 26 H - Radial		180/85D12 / 280/70R18	163 400
FT 26 H - Industri small	123 cm	23x8,5-12 / 12-16,5	161 900
FT 26 H - Industri bred	150 cm	23x8,5-12 / 33x15,5-16,5	159 000
FT 26 H - Plen small	123 cm	22x9,5-12 / 33x12,5-16,5	161 400
FT 26 H - Plen bred	150 cm	23x8,5-12 / 33 x 15,5-16,5	158 400
FT 26 H - Galaxy	118 cm	220/55R12 / 280/70R18	157 400

Tilvalg Farmtrac

FARMTRAC Frontlaster 3000 H m. skuff	44 900
FARMTRAC Frontlaster 3000 H m. skuff, 3 funksjon elektrisk	49 900
FARMTRAC Kabin FT med Varme	39 000
FARMTRAC Pelikan skuff 1200 mm	14 000
FARMTRAC Frontvekt 4 x 30 kg	4 500

Tilvalg Sonarol

SONAROL Frontlaster LC 15 FT BLÅ m. joystick SMS inkl. 3 funksjon	49 500
1000 mm skuff	7 900
1200 mm skuff	8 700
1500 mm skuff	9 900
Pallegaffel	8 100
1000 mm silogrep	17 000
1000 mm siloskuff	17 500
1200 mm siloskuff	19 000



FT 26 HST

	FARMTRAC 26 HST
MOTOR	MITSUBISHI
HK kategori	26
Volum	1328 CC
Sylindere	3
Drifstofftank	24 l
TRANSMISJON	
Type	Hydrostatisk
Gir	3 grupper
Minimum hastighet	0-6,7 km/t
Maximum hastighet	0-19,1 km/t
KRAFTUTTAK	
Hastighet	540 omdr / Mid Pto 2283 omdr
Kraftuttak omdr @ motor omdr	540 omdr @ 2504 omdr / Mid 2283 / 2500 Rpm
KOBLING	
Type	NA
BREMS	
Type	Oljebad
Parkbrems	Uavhengig
HYDRAULIK	
Kapasitet	19,3 l/min
Ventiler	1 dobbeltvirkende
3 PUNKT	
Kategori	KAT 1N
Løftekapasitet	800 kg
STYRING	
Servostyring	Ja balansert
DRIVLINJE	
Type	4 WD m. Differensialsperr bak.
DIMENSJON	MÅL MED AGRIDÉKK
Lengde	2.677 mm
Bredde standard dekk	1.041 mm
Høyde	2.192 mm
Akselavstand	1.551 mm
Vekt	1010 kg
Svingradius	2,5 m
Sporbredde foran	841 mm
Sporbredde bak	825 mm



Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 25 G



FARMTRAC 25 G HST	
EL MOTOR	ELEKTRISK
HK kategori	15,5 kW
Batteri type	NMC / Li-ion
Batteri	22 kW/t - 300 Ah - Li-ion
TRANSMISJON	
Type	Hydrostatisk
Gir	3 grupper
Maximum hastighet	0-17,7 km/t
KRAFTUTTAK	
Hastighet	540 / 2200 omdr mid pto.
Kraftuttak omdr @ motor omdr	540 v 2504 omdr / 2200 v 2410 omdr
KOBLING	
Type	Automatisk
BREMS	
Type	Oljebad
Parkbrems	Uavhengig
HYDRAULIK	
Kapasitet	14,4 l/min
Ventiler	1 dobbeltvirkende
3 PUNKT	
Kategori	KAT 1N
Løftekapasitet	800 kg
STYRING	
Servostyring	Ja balansert
DRIVLINJE	
Type	4 WD m. Differensialsperr bak.
DIMENSJON	MÅL MED AGRIDEKK
Lengde	2.742 mm
Bredde standard dekk	1.041 mm
Høyde	2.217 mm
Akselavstand	1.550 mm
Vekt	1215 kg
Svingradius	2,1 m
Sporbredde foran	838 mm
Sporbredde bak	813 mm



Elmaas AS, Herstadveien 29, 3090 Hof - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

FT 6050e



Egenskaper

Motor	EKL 3 syl. 48 HK Steg V
Transmisjon	8F+8R
Kraftuttak	540 omdr / 540E omdr.
Løftekapasitet	1500 kg

Standard utstyr

Veibelysning
Blinklampe
2 dobbelt virkende uttak
Servostyring
Hovedstrøms bryter

Traktor	Dekk for / bak	Pris
FT 6050E	8x18 / 13,6x28	269 000
FT 6050E - HTB	8x18 / 13,6x28	273 900
Andre dekkalternativer på forespørsel		
Tilvalg Farmtrac		
FARMTRAC Frontvekt 6 x 22 kg		5 500
Tilvalg Sonarol		
SONAROL Frontlaster LC 20 FT BLÅ m. joystick SMS inkl. 3 funksjon, lastdemper		59 900
1200 mm skuff		7 700
1800 mm skuff		11 000
Pallegaffel		11 800
1250 mm silogrep		19 800
1250 mm siloskuff		23 000



FT 6050

	FARMTRAC 6050
Motor	EKL
HK kategori	48
Volum	2766 CC
Sylindere	3
Drifstofftank	60 l
TRANSMISJON	
Type	Manuel
Gir	8F + 8R
Minimum hastighet	2,7 km/t
Maximum hastighet	33 km/t
KRAFTUTTAK	
Hastighet	540 / 540E omdr.
Kraftuttak omdr @ motor omdr	540 omdr @ 1728 omdr / 540E omdr @ 1251 omdr
KOBLING	
Type	Selvstendig
BREMS	
Type	Oljebad
Parkbrems	Selvstendig
HYDRAULIK	
Kapasitet	32 l/min
Ventiler	2 dobbeltvirkende (inkl enkel virkende)
3 PUNKT	
Kategori	KAT 1 + 2
Løftekapasitet	1500 kg
STYRING	
Servostyring	Ja balansert
DRIVLINJE	
Type	4 WD m. Differensialsperr bak.
DIMENSJON	Mål med Agridekk
Lengde	3.415 mm
Bredde standard dekk	1.830 mm
Høyde	2.335 mm
Akselavstand	1.885 mm
Vekt	2250 kg
Svingradius	3.3 m
Sporbredde foran	1422 mm
Sporbredde bak	1448 mm



ELMAAS
MASKINER & UTSTYR

Elmaas AS, Herstadveien 29, 3090 Hof - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no